

CATALOGO TRATTAMENTO ACQUE

WATER TREATMENT CATALOGUE



IL NOSTRO SITO WEB

Uno strumento innovativo ed unico
sviluppato pensando all'utilizzatore finale
che permette una ricerca veloce ed intuitiva.

Gentile Cliente,
abbiamo la possibilità di ricevere i tuoi ordini
anche online attraverso il nostro sito web
ufficiale sul quale saranno sempre aggiornate
le tavole esplose e le ricerche fotografiche.

Per richieste particolari e domande di ogni tipo,
chiamaci direttamente a questi recapiti:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Condizioni generali di vendita e term of use
consultabili on line nella sezione "servizio
clienti" Ricambigardosi S.r.l. - Tutti i diritti
riservati. Nessuna porzione di questo
documento può essere riprodotta,
Immagazzinata in sistemi magnetici o
trascritta, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta
della Ricambigardosi S.r.l.

OUR WEBSITE

The website shall provide a unique,
innovative instrument with fast, intuitive
search capabilities, tailored to end-user needs.

Dear Client
we have the possibility to receive your orders
online through our official website which will
be updated the exploded drawings and
photographic research.

If you have a special request and for infos of
any kind, please contact us directly:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Conditions and sales terms and term of use
available online in the "customer service"
Ricambigardosi S.r.l. - All rights reserved.
No portions in this document may be
reproduced, stored in magnetic systems, or
transcribed, in any form and by any means,
without written authorization on behalf of
Ricambigardosi S.r.l.

SEZIONE SECTION	PAGINA PAGE
BWT	04
BRITA	13
BILT	15
WATER LINE	17
ADDOLCITORI AUTOMATICI AUTOMATI SOFTENERS	20
ADDOLCITORI MANUALI AUTOMATIC SOFTENERS	22
ADDOLCITORI VENDING VENDING SOFTENERS	24
ADDOLCITORI A SACCHETTO ANTI-SCALE BAG	25
KIT DUREZZA HARDNESS KIT	25
SERBATOI WATER TANK	26



- 5 Stadi di filtrazione
- Protezione anticalcare altamente efficace
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili orizzontalmente e verticalmente
- 5 Filtration stages
- Highly effective scale protection
- Activated charcoal fleece for consistently crystal-clear water (also from bypass water)
- Horizontal or vertical installation

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V611

Autonomia Litri: 720
Litres Capacity: 720

X Consumo(Kg/caffè): 103
Consumption(Kg/coffee): 103
h280 - Ø88 (mm)

V600

Autonomia Litri: 1.200
Litres Capacity: 1.200

S Consumo(Kg/caffè): 172
Consumption(Kg/coffee): 172
h 360 - Ø88 (mm)

V612

Autonomia Litri: 2.500
Litres Capacity: 2.500

V Consumo(Kg/caffè): 357
Consumption(Kg/coffee): 357
h 420 - Ø115 (mm)

V601

Autonomia Litri: 3.800
Litres Capacity: 3.800

M Consumo(Kg/caffè): 543
Consumption(Kg/coffee): 543
h475 - Ø130 (mm)

V602

Autonomia L: 5.200
L Capacity: 5.200

L Consumo(Kg/caffè): 743
Consumption(Kg/coffee): 743
h500 - Ø145 (mm)

V603

Autonomia L: 6.800
L Capacity: 6.800

XL Consumo(Kg/caffè): 971
Consumption(Kg/coffee): 971
h500 - Ø145 (mm)

V613

Autonomia L: 12.000
L Capacity: 12.000

2XL Consumo(Kg/caffè): 1.714
Diameter(Kg/coffee): 1.714
h574 - Ø185 (mm)

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD

BESTHEAD



V611K Cartuccia Bestmax X con testata
V600K Cartuccia Bestmax S con testata
V612K Cartuccia Bestmax V con testata
V601K Cartuccia Bestmax M con testata
V602K Cartuccia Bestmax L con testata
V603K Cartuccia Bestmax XL con testata
V613K Cartuccia Bestmax 2XL con testata

Bestmax X cartridge with head
Bestmax S cartridge with head
Bestmax V cartridge with head
Bestmax M cartridge with head
Bestmax L cartridge with head
Bestmax XL cartridge with head
Bestmax 2XL cartridge with head

BESTHEAD FLEX



V611KF Cartuccia Bestmax X con testata flex
V600KF Cartuccia Bestmax S con testata flex
V612KF Cartuccia Bestmax V con testata flex
V601KF Cartuccia Bestmax M con testata flex
V602KF Cartuccia Bestmax L con testata flex
V603KF Cartuccia Bestmax XL con testata flex
V613KF Cartuccia Bestmax 2XL con testata flex

Bestmax X cartridge with head flex
Bestmax S cartridge with head flex
Bestmax V cartridge with head flex
Bestmax M cartridge with head flex
Bestmax L cartridge with head flex
Bestmax XL cartridge with head flex
Bestmax 2XL cartridge with head flex



- Sistema di filtrazione speciale per l'ottimizzazione dell'acqua per le macchine da caffè
- Protezione delle macchine da caffè contro depositi di calcare, particelle, e cloro
- Ottimizzato per l'uso in zone a bassa durezza carbonatica
- Montaggio semplice grazie alla tecnologia di connessione universale BWT besthead
- Special filter system for water optimization for coffee machines
- Protection of coffee machines against limescale deposits, particles, off-flavour components and chlorine
- Optimised for use in areas with low carbonate hardness
- Easy to install with universal BWT besthead connection technology

CARTUCCE SENZA TESTATA CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V6001

Autonomia Litri: 2.500
Litres Capacity: 2.500

V Consumo(Kg/caffè): 357
Consumption(Kg/coffee): 357
h420 - Ø115(mm)

V673

Autonomia Litri: 3.800
Litres Capacity: 3.800

M Consumo(Kg/caffè): 543
Consumption(Kg/coffee): 543
h475 - Ø130 (mm)

V6002

Autonomia Litri: 5.200
Litres Capacity: 5.200

L Consumo(Kg/caffè): 743
Consumption(Kg/coffee): 743
h500 - Ø145(mm)

V6003

Autonomia Litri: 6.800
Litres Capacity: 6.800

XL Consumo(Kg/caffè): 971
Consumption(Kg/coffee): 971
h500 - Ø145(mm)

V619

Autonomia Litri: 12.000
Litres Capacity: 12.000

2XL Consumo(Kg/caffè): 1.714
Consumption(Kg/coffee): 1.714
h574 - Ø185 (mm)

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD

**BESTHEAD**

V6001K Cartuccia Bestmax V con testata
V673K Cartuccia Bestmax M con testata
V6002K Cartuccia Bestmax L con testata
V6003K Cartuccia Bestmax XL con testata
V619K Cartuccia Bestmax 2XL con testata

Bestmax V cartridge with head
Bestmax M cartridge with head
Bestmax L cartridge with head
Bestmax XL cartridge with head
Bestmax 2XL cartridge with head

BESTHEAD FLEX

V6001KF Cartuccia Bestmax V con testata flex
V673KF Cartuccia Bestmax M con testata flex
V6002KF Cartuccia Bestmax L con testata flex
V6003KF Cartuccia Bestmax XL con testata flex
V619KF Cartuccia Bestmax 2XL con testata flex

Bestmax V cartridge with head flex
Bestmax M cartridge with head flex
Bestmax L cartridge with head flex
Bestmax XL cartridge with head flex
Bestmax 2XL cartridge with head flex





- Protezione anticalcare alimentare efficace
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili orizzontalmente e verticalmente
- Effective food scale protection
- Activated charcoal fleece for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Horizontal or vertical installation

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

25 **V623**
Autonomia Litri: 3.800
Litres Capacity: 3.800
Consumo(Kg/caffè): 543
Consumption(Kg/coffee): 543

30 **V624**
Autonomia Litri: 5.800
Litres Capacity: 5.800
Consumo(Kg/caffè): 829
Consumption(Kg/coffee): 829

35 **V625**
Autonomia Litri: 7.800
Litres Capacity: 7.800
Consumo(Kg/caffè): 1.114
Consumption(Kg/coffee): 1.114

40 **V626**
Autonomia Litri: 9.300
Litres Capacity: 9.300
Consumo(Kg/caffè): 1.329
Consumption(Kg/coffee): 1.329

45 **V627**
Autonomia Litri: 17.000
Litres Capacity: 17.000
Consumo(Kg/caffè): 2.429
Consumption(Kg/coffee): 2.429

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD



BESTHEAD

V623K Cartuccia Bestmax 25 con testata
V624K Cartuccia Bestmax 30 con testata
V625K Cartuccia Bestmax 35 con testata
V626K Cartuccia Bestmax 40 con testata
V627K Cartuccia Bestmax 45 con testata

Bestmax 25 cartridge with head
Bestmax 30 cartridge with head
Bestmax 35 cartridge with head
Bestmax 40 cartridge with head
Bestmax 45 cartridge with head

BESTHEAD FLEX



V623KF Cartuccia Bestmax 25 con testata flex
V624KF Cartuccia Bestmax 30 con testata flex
V625KF Cartuccia Bestmax 35 con testata flex
V626KF Cartuccia Bestmax 40 con testata flex
V627KF Cartuccia Bestmax 45 con testata flex

Bestmax 25 cartridge with head flex
Bestmax 30 cartridge with head flex
Bestmax 35 cartridge with head flex
Bestmax 40 cartridge with head flex
Bestmax 45 cartridge with head flex



- 5 Stadi di filtrazione
- Protezione affidabile contro calcare e gesso
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili solo verticalmente
- Valori di pH ottimale per ridurre al minimo il rischio di corrosione
- Ideale per miscele pregiate
- 5 Filtration stages
- Reliable protection against limescale and plaster
- Activated charcoal fleece for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Only vertical installation
- Optimum pH values to minimise the risk of risk of corrosion
- ideal for fine coffee blends

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V925**S**

Autonomia Litri: **440**
Litres Capacity: **440**
Consumo(Kg/caffè): **90**
Consumption(Kg/coffee): **90**

V924**V**

Autonomia Litri: **1070**
Litres Capacity: **1070**
Consumo(Kg/caffè): **169**
Consumption(Kg/coffee): **169**

V621**XL**

Autonomia Litri: **2.245**
Litres Capacity: **2.245**
Consumo(Kg/caffè): **321**
Consumption(Kg/coffee): **321**

V622**2XL**

Autonomia Litri: **4.285**
Litres Capacity: **4.285**
Consumo(Kg/caffè): **612**
Consumption(Kg/coffee): **612**

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD

**BESTHEAD**

V925K	Cartuccia Bestprotect S con testata	Bestprotect S cartridge with head
V924K	Cartuccia Bestprotect V con testata	Bestprotect V cartridge with head
V621K	Cartuccia Bestprotect XL con testata	Bestprotect XL cartridge with head
V622K	Cartuccia Bestprotect 2XL con testata	Bestprotect 2XL cartridge with head

**BESTHEAD FLEX**

V925KF	Cartuccia Bestprotect S con testata flex	Bestprotect S cartridge with head flex
V924KF	Cartuccia Bestprotect V con testata flex	Bestprotect V cartridge with head flex
V621KF	Cartuccia Bestprotect XL con testata flex	Bestprotect XL cartridge with head flex
V622KF	Cartuccia Bestprotect 2XL con testata flex	Bestprotect 2XL cartridge with head flex



- Tecnologia Magnesium Mineralized Water per una crema perfetta
- 5 Stadi di filtrazione
- Protezione affidabile contro il calcare
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili orizzontalmente e verticalmente
- Magnesium Mineralized Water technology for a perfect cream
- 5 Filtration stages
- Reliable protection against limescale and plaster
- Activated charcoal layer for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Horizontal or vertical installation

CARTUCCE **SENZA** TESTATA
CARTRIDGE **WITHOUT** HEAD

V661

Autonomia Litri: 580
Litres Capacity: 580

S Consumo Battute: 11.600
Diameter(mm): 11.600
h360 - Ø88 (mm)

V662

Autonomia Litri: 1.400
Litres Capacity: 1.400

V Consumo Battute: 28.000
Diameter(mm): 28.000
h420 - Ø110 (mm)

V663

Autonomia Litri: 1.750
Litres Capacity: 1.750

M Consumo(Kg/caffè): 250
Consumption(Kg/coffee): 250
h475 - Ø130(mm)

V664

Autonomia Litri: 2.785
Litres Capacity: 2.785

XL Consumo(Kg/caffè): 398
Consumption(Kg/coffee): 398
h502 - Ø147 (mm)

V665

Autonomia Litri: 4.535
Litres Capacity: 4.535

2XL Consumo(Kg/caffè): 648
Consumption(Kg/coffee): 648
h580 - Ø185 (mm)

CARTUCCE **COMPLETE** DI TESTATA
CARTRIDGE **COMPLETE** WITH HEAD



BESTHEAD

V661K Cartuccia Bestmax S con testata
V662K Cartuccia Bestmax V con testata
V663K Cartuccia Bestmax M con testata
V664K Cartuccia Bestmax XL con testata
V665K Cartuccia Bestmax 2XL con testata

Bestmax S cartridge with head
Bestmax V cartridge with head
Bestmax M cartridge with head
Bestmax XL cartridge with head
Bestmax 2XL cartridge with head



BESTHEAD FLEX

V661KF Cartuccia Bestmax S con testata flex
V662KF Cartuccia Bestmax V con testata flex
V663KF Cartuccia Bestmax M con testata flex
V664KF Cartuccia Bestmax XL con testata flex
V665KF Cartuccia Bestmax 2XL con testata flex

Bestmax S cartridge with head flex
Bestmax V cartridge with head flex
Bestmax M cartridge with head flex
Bestmax XL cartridge with head flex
Bestmax 2XL cartridge with head flex





BWT BESTMIN PREMIUM

CAFFE' - VENDING
- APPARECCHIATURE SPECIALI
COFFEE - VENDING
- SPECIAL APPLIACES



- Dedicato alla mineralizzazione delle acque con Tecnologia Magnesium Mineralized Water
- Filtrazione multistadio
- Filtrazione a carbone attivo integrata
- Filtrazione di tutte le acque trattate
- Massima semplicità nella sostituzione del filtro
- Elevata capacità del filtro
- Installabile solo verticalmente
- Dedicated to mineralisation of water with Magnesium Mineralized Water technology
- Multistage filtration
- Integrated activated carbon filtration
- Filtration of all treated water
- Maximum ease of filter replacement
- High filter capacity
- Can only be installed vertically

CARTUCCE **SENZA** TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V620

M

Autonomia Litri: 10.000
Litres Capacity: 10.000
h475 - Ø130(mm)

CARTUCCE **COMPLETE** DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD



**BESTHEAD
V620K**

Cartuccia Bestmin M con testata Bestmin M cartridge with head



**BESTHEAD FLEX
V620KF**

Cartuccia Bestmin M con testata flex Bestmin M cartridge with head flex

RICAMBI



GARDOSI



- Tecnologia Magnesium Mineralized Water
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati
- Installabile orizzontalmente e verticalmente
- Ideale per i distributori d'acqua
- Magnesium Mineralized Water technology
- Activated charcoal layer for consistently crystal-clear wate
- Can be installed horizontally and vertically
- Ideal for water dispenser

CARTUCCE **SENZA** TESTATA
CARTRIDGE **WITHOUT** HEAD

V6004

Autonomia Litri: 1.420
Litres Capacity: 1.420

S

Altezza(mm): 360
Height(mm): 360

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

V674

Autonomia Litri: 3.560
Litres Capacity: 3.560

V

Altezza(mm): 420
Height(mm): 420

Diametro(mm): 110
Diameter(mm): 110

CARTUCCE **COMPLETE** DI TESTATA
CARTRIDGE **COMPLETE** WITH HEAD



BESTHEAD

V6004K

Cartuccia Bestdrink S con testata

Bestdrink S cartridge with head

V674K

Cartuccia Bestdrink V con testata

Bestdrink V cartridge with head



BESTHEAD FLEX

V6004KF

Cartuccia Bestdrink S con testata flex

Bestdrink S cartridge with head flex

V674KF

Cartuccia Bestdrink V con testata flex

Bestdrink V cartridge with head flex





- Demineralizzazione parziale per bicchieri e stoviglie senza aloni
- Protezione anticalcare altamente efficace
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Massima semplicità nella sostituzione del filtro
- Installabile orizzontalmente e verticalmente
- Partial demineralisation for glasses and dishes without stains
- Highly effective limescale protection
- Activated charcoal layer for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Easy filter replacement
- Can be installed horizontally and vertically

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V908
Autonomia Litri
by-pass 0%: 9.000
Litres Capacity
by-pass 0%: 9.000
2XL
Autonomia Litri
by-pass 10%: 9.720
Litres Capacity
by-pass 10%: 9.720
h570/580 - Ø185 (mm)

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD



**BESTHEAD
V908K**

Cartuccia Bestclear 2XL con testata

Bestclear 2XL cartridge with head



**BESTHEAD FLEX
V908KF**

Cartuccia Bestclear 2XL con testata flex

Bestclear 2XL cartridge with head flex





TESTE DI CONNESSIONE CONNECTION HEAD



**V604
BESTHEAD**

- Testa del filtro universale
- Valvola di non ritorno integrata per l'arresto automatico dell'acqua durante la sostituzione del filtro
- Impostazione del bypass semplice e unica con 4 settaggi
- Universal filter head
- Integrated non-return valve for automatic water stop during filter replacement
- Simple and unique bypass setup with 4 settings



**V604/1
BESTHEAD FLEX**

- Testa del filtro universale
- Valvola di non ritorno testata DVGW integrata in ingresso/uscita
- Impostazione del bypass semplice e unica con 4 settaggi
- Easy-Vent: valvola di risciacquo ad alto flusso 180-400 l/h
- Connessioni flessibili con BWT Connector Flex
- Universal filter head
- Integrated DVGW-tested in/out check valve
- Simple and unique bypass setup with 4 settings
- Easy-Vent: high-flow flushing valve 180-400 l/h
- Flexible connections with BWT Connector Flex

CONNESSIONE A GOMITO ELBOW CONNECTION

V684
Connessione flex Ø8mm
Flex connection Ø8mm

V684/3
Connessione flex M 3/4"
Flex connection M 3/4"

CONNESSIONE DRITTA STRAIGHT CONNECTION

V683
Connessione flex M 3/4"
Flex connection M 3/4"

V696
Connessione flex M 3/8"
Flex connection M 3/8"

CONNESSIONE PER TUBO DN8 - FLEX DRITTA PIPE CONNECTION DN8 - FLEX STRAIGHT

V689
Connessione DN8 - Flex dritta x FM 1/2" 1,5m
DN8 connection - Flex straight x FM 1/2" 1,5m

V887
Connessione DN8 - Flex dritta x FM 3/8" 1,5m
DN8 connection - Flex straight x FM 3/8" 1,5m

CONNESSIONE PER TUBO DN8 - FLEX A GOMITO CON VALVOLA DI STOP PIPE CONNECTION DN8 - FLEX ELBOW WITH STOP VALVE

V689/2
Connessione DN8 - Flex a gomito con valvola x FM 3/8" 1,5m
DN8 connection - Flex elbow with valve x FM 3/8" 1,5m

RACCORDI JOHN GUEST JOHN GUEST FITTING



V930
Raccordo rapido 10-FIL. 3/8" PC1 0R03N diritto
Quick coupling 10-FIL. 3/8" PC1 0R03N straight

ACCESSORI ACCESSORIES



V605
Contalibri LCD connessione 3/8"
LCD flowmeter 3/8" connection



- Decarbonatazione dell'acqua in quattro fasi
- Elimina le sostanze indesiderate che alterano sapore e odore
- Valvola di scarico integrata e salvaspazio facile da far funzionare
- Decarbonisation of water in four steps
- Eliminates undesirable substances that alter taste and smell
- Integrated, space-saving drain valve easy to operate

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

MODELLO C25

BR001
Autonomia Litri: 350
Litres Capacity: 350
Dimensioni: 119/108/219mm
Dimensions: 119/108/219mm
Peso: 0,8Kg
Weight: 0,8Kg

MODELLO C50

BR002
Autonomia Litri: 960
Litres Capacity: 960
Dimensioni: 119/108/268mm
Dimensions: 119/108/268mm
Peso: 1,0Kg
Weight: 1,0Kg

MODELLO C150

BR003
Autonomia Litri: 2.400
Litres Capacity: 2.400
Dimensioni: 117/104/419mm
Dimensions: 117/104/419mm
Peso: 1,8Kg
Weight: 1,8Kg

MODELLO C300

BR004
Autonomia Litri: 4.000
Litres Capacity: 4.000
Dimensioni: 125/119/466mm
Dimensions: 125/119/466mm
Peso: 2,8Kg
Weight: 2,8Kg

MODELLO C500

BR005
Autonomia Litri: 6.800
Litres Capacity: 6.800
Dimensioni: 144/144/557mm
Dimensions: 144/144/557mm
Peso: 4,6Kg
Weight: 4,6Kg

MODELLO C1100

BR006
Autonomia Litri: 11.500
Litres Capacity: 11.500
Dimensioni: 184/184/557mm
Dimensions: 184/184/557mm
Peso: 7,7Kg
Weight: 7,7Kg





- Decarbonatazione dell'acqua in quattro fasi
- Elimina le sostanze indesiderate che alterano sapore e odore, per la tazza di caffè perfetta
- Pensati appositamente per la protezione delle macchine da caffè da calcare e residui di gesso
- Valvola di scarico integrata e salvaspazio facile da far funzionare
- Decarbonisation of water in four steps
- Eliminates undesirable substances that alter taste and smell for the perfect cup of coffee
- Specially designed for the protection of coffee machines from limescale and chalk residues
- Integrated, space-saving drain valve easy to operate

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

MODELLO
C150

BR050

Autonomia Litri: 1.100
Litres Capacity: 1.100
Dimensioni: 117/104/419mm
Dimensions: 117/104/419mm
Peso: 1,8Kg
Weight: 1,8Kg

MODELLO
C300

BR051

Autonomia Litri: 1.800
Litres Capacity: 1.800
Dimensioni: 125/119/466mm
Dimensions: 125/119/466mm
Peso: 2,8Kg
Weight: 2,8Kg

MODELLO
C500

BR052

Autonomia Litri: 3.414
Litres Capacity: 3.414
Dimensioni: 144/144/557mm
Dimensions: 144/144/557mm
Peso: 4,6Kg
Weight: 4,6Kg

MODELLO
C1100

BR053

Autonomia Litri: 6.000
Litres Capacity: 6.000
Dimensioni: 184/184/557mm
Dimensions: 184/184/557mm
Peso: 7,7Kg
Weight: 7,7Kg



TESTA DI CONNESSIONE
CONNECTION HEAD



BR100

- Testa del filtro, taglio variabile 0-70% secondo la durezza dell'acqua, attacchi da 8 mm
- Sfiato integrato e risciacquo tramite pulsante
- Comodo meccanismo di scorrimento, bypass variabile
- Filter head, variable cut-off 0-70% depending on water hardness, 8 mm connections
- Integrated venting and rinsing
- With convenient sliding mechanism, adjustable bypass





B52

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità
- Pensati appositamente per la protezione delle macchine da caffè da calcare e residui di gesso
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Resin mixture to remove limescale, heavy metals or impurities from water heavy metals or impurities
- Specially designed for the protection of coffee machines from limescale and chalk residues

**MODELLO
B52**

V617

Autonomia Litri: **4.200**
Litres Capacity: 4.200
Erogazioni: **42.000**
disbursements: 42.000
Dimensioni: Ø150/359mm
Dimensions: Ø150/359mm



B52 MX

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

**MODELLO
B52 MX**

V615

Autonomia Litri: **3.000**
Litres Capacity: 3.000
Erogazioni: **30.000**
disbursements: 30.000
Dimensioni: Ø150/359mm
Dimensions: Ø150/359mm



B5232

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta economico
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Economical disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

**MODELLO
B5232**

V614

Autonomia Litri: **1.500**
Litres Capacity: 1.500
Erogazioni: **15.000**
disbursements: 15.000
Dimensioni: Ø150/359mm
Dimensions: Ø150/359mm



B29

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

**MODELLO
B29**

V916

Autonomia Litri: **4.200**
Litres Capacity: 4.200
Erogazioni: **42.000**
disbursements: 42.000
Dimensioni: Ø150/439mm
Dimensions: Ø150/439mm



B58

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

**MODELLO
B58**

V616

Autonomia Litri: **7.000**
Litres Capacity: 7.000
Erogazioni: **70.000**
disbursements: 70.000
Dimensioni: Ø150/439mm
Dimensions: Ø150/439mm

LINEA IN & OUT



IN&OUT

IN&OUT è un sistema anticalcare per piccoli distributori di bevande calde ad uso famiglia ed ufficio.

IN&OUT is an anti-scale system for small hot drink dispensers for family and office use.

**MODELLO
In&Out**

VLV928

Autonomia Litri: **550**
Litres Capacity: 550
Erogazioni: **5.500**
disbursements: 5.500



- Resine carbossiliche tamponate
- Riduce la durezza carbonatica senza modificare il livello del pH.
- By pass interno a taratura fissa (15%)
- Abbattimento della durezza dell'acqua non eccessivo
- Carbone attivo argentizzato
- Special buffered carboxylic resins
- Reduce hardness carbonate without changing the pH level
- Internal bypass with fixed calibration (15%)
- Not excessive reduction of water hardness
- Silvered activated carbon



TESTATA BAYO
BAYO HEADING

**S****OK70S00**

Altezza(mm): 255
Height(mm): 255

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 0,7
Max flow(l/min): 0,7

**M****OK70M00**

Altezza(mm): 371
Height(mm): 371

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 1,35
Max flow(l/min): 1,35

**L****OK70L00**

Altezza(mm): 528
Height(mm): 528

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 2,3
Max flow(l/min): 2,3

AUTONOMIA LITRI LITRES CAPACITY

	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	675	1.215	2.065
Autonomia Capacity (27°F)	450	810	1.375
Autonomia Capacity (36°F)	340	610	1.035

AUTONOMIA BATTUTE (45cc*) CUPS CAPACITY (45cc*)

	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	15.000	27.000	45.900
Autonomia Capacity (27°F)	10.000	18.000	30.600
Autonomia Capacity (36°F)	7.600	13.600	23.000

* Autonomie con uso discontinuo max 0.5L ogni 5 minuti

* Capacity with discontinuous use max 0.5 litres every 5 minutes.



TESTATA STEM
STEM HEADING

Attacco In/Out
con codoli Ø 10mm.
In/Out connections
with Ø 10mm stems.

**S****OK75S00**

Altezza(mm): 255
Height(mm): 255

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 0,7
Max flow(l/min): 0,7

**M****OK75M00**

Altezza(mm): 371
Height(mm): 371

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 1,35
Max flow(l/min): 1,35

**L****OK75L00**

Altezza(mm): 528
Height(mm): 528

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 2,3
Max flow(l/min): 2,3

AUTONOMIA LITRI LITRES CAPACITY

	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	675	1.215	2.065
Autonomia Capacity (27°F)	450	810	1.375
Autonomia Capacity (36°F)	340	610	1.035

AUTONOMIA BATTUTE (45cc*) CUPS CAPACITY (45cc*)

	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	15.000	27.000	45.900
Autonomia Capacity (27°F)	10.000	18.000	30.600
Autonomia Capacity (36°F)	7.600	13.600	23.000

* Autonomie con uso discontinuo max 0.5L ogni 5 minuti

* Capacity with discontinuous use max 0.5 litres every 5 minutes.



- Resine cationiche forti
- Riduce la durezza totale impedendo la formazione dei depositi di calcare
- Strong cationic resins
- Reduce the total hardness



TESTATA BAYO
BAYO HEADING



S
OK50S00



Altezza(mm): 255
Height(mm): 255

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 0,75
Max flow(l/min): 0,75

M
OK50M00



Altezza(mm): 371
Height(mm): 371

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 1,5
Max flow(l/min): 1,5

L
OK50L00



Altezza(mm): 528
Height(mm): 528

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 2,55
Max flow(l/min): 2,55

AUTONOMIA LITRI
LITRES CAPACITY

	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	175	350	595
Autonomia Capacity (27°F)	120	235	395
Autonomia Capacity (36°F)	90	175	300

AUTONOMIA BATTUTE (45cc*)
CUPS CAPACITY (45cc*)

	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	3.890	7.780	13.230
Autonomia Capacity (27°F)	2.670	5.230	8.780
Autonomia Capacity (36°F)	2.000	3.890	6.670

* Autonomie con uso discontinuo max 0.5L ogni 5 minuti
* Capacity with discontinuous use max 0.5 litres every 5 minutes.



TESTATA STEM
STEM HEADING

Attacco In/Out
con codoli Ø 10mm
In/Out connections
with Ø 10mm stems.



S
OK55S00



Altezza(mm): 255
Height(mm): 255

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 0,75
Max flow(l/min): 0,75

M
OK55M00



Altezza(mm): 371
Height(mm): 371

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 1,5
Max flow(l/min): 1,5

L
OK55L00



Altezza(mm): 528
Height(mm): 528

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 2,55
Max flow(l/min): 2,55

AUTONOMIA LITRI
LITRES CAPACITY

	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	175	350	595
Autonomia Capacity (27°F)	120	235	395
Autonomia Capacity (36°F)	90	175	300

AUTONOMIA BATTUTE (45cc*)
CUPS CAPACITY (45cc*)

	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	3.890	7.780	13.230
Autonomia Capacity (27°F)	2.670	5.230	8.780
Autonomia Capacity (36°F)	2.000	3.890	6.670

* Autonomie con uso discontinuo max 0.5L ogni 5 minuti
* Capacity with discontinuous use max 0.5 litres every 5 minutes.



TESTATA PORTAFILTRO CARTRIDGE HEAD



OKT0010

Staffa clip azzurra per
filtro Oceano PP

Blue clip bracket for
Oceano PP cartridge



OKT1500

Testata portafiltro
Oceano 3/8" con
ghiera, staffa e viti
Oceano 3/8" filter
head with ring nut
bracket and screws



OKT1000

Testata portafiltro
Oceano 3/8" con
staffa e viti
Oceano 3/8" cartridge
head with bracket and
screws



OKT2000

Testata portafiltro
Oceano 3/8" doppia
con staffa e viti
Oceano 3/8" double
cartridge head with
bracket and screws



OKT2500

Testata portacartuccia
Oceano 3/8" doppia
con collare, staffa
e viti

Oceano 3/8" double
cartridge head with
collar bracket and
screws



AROMA F79 VOLUMETRICO AROMA F79 VOLUMETRIC



01WAROMA25VWH 8 litri 8 litres
Addolcitore aroma H13-3/4" Volume Tempo
Water softeners aroma H13-3/4" Volume Tempo



01WAROMA35VWH 12 litri 12 litres
Addolcitore aroma H17-3/4" Volume Tempo
Water softeners aroma H17-3/4" Volume Tempo

L'addolcitore AROMA è la soluzione ideale per i problemi di calcare per macchine da caffè e lavabicchieri per bar e ristoranti. Il design elegante e compatto ne consente l'installazione in spazi ridotti, garantendo visibilità alla valvola di comando e piena accessibilità per il carico del sale. L'elettronica tramite display led consente un'immediata interazione con l'addolcitore per l'utente. Peculiarità della centralina è il controllo di tutte le funzioni principali del processo di addolcimento, quali la programmazione, lo stato, i consumi di acqua ecc. Inoltre AROMA è provvisto di un sistema automatico di rigenerazione delle resine secondo la modalità Volume-Tempo che ottimizza la gestione dell'apparecchiatura in base agli effettivi consumi ed orari di utilizzo. L'innovativa rigenerazione flow-up consente un risparmio di sale e acqua. L'addolcitore AROMA WHITE ha di serie un contatore volumetrico raccordi in/out (3/8") in ottone. Funziona sia in equi corrente che in contro corrente. Funzionamento tramite bypass

The AROMA softener is the ideal solution for limescale problems in coffee machines and glasswashers for bars and restaurants. The elegant and compact design allows installation in small spaces, ensuring visibility to the control valve and full accessibility for salt loading. immediate interaction with the softener for the user. A special feature of the control unit is the control of all the main functions of the softening process, such as programming, status, water consumption, etc. programming, status, water consumption, etc. In addition, AROMA is equipped with an automatic system for regenerating the resins according to the Volume-Time mode, which optimises the management of the equipment based on actual consumption and times of use. The innovative flow-up regeneration saves salt and water. The AROMA WHITE softener has a volumetric meter with brass in/out (3/8) connections as standard, it operates in both direct and reverse current. It operates via by-pass



VALVOLA RUNXIN F79
F79 RUNXIN VALVE





AROMA F69 VOLUMETRICO AROMA F69 VOLUMETRIC



01WAROMA25VBK 8 litri 8 litres

Addolcitore aroma H13-3/4" Volume Tempo

Water softeners aroma H13-3/4" Volume Tempo

01WAROMA35VBK 12 litri 12 litres

Addolcitore aroma H17-3/4" Volume Tempo



Water softeners aroma H17-3/4" Volume Tempo

Gli addolcitori cabinati automatici Aroma sono stati pensati per garantire una perfetta rigenerazione dell'acqua in quanto dotati di una centralina computerizzata a led che permette all'utente il controllo di tutte le funzioni principali del processo di addolcimento, quali la programmazione, lo stato, i consumi d'acqua, ecc. Inoltre sono provvisti di sistema automatico di rigenerazione delle resine secondo la modalità Volume-Tempo che ottimizza la gestione dell'apparecchiatura in base agli effettivi consumi ed orari di utilizzo. **Funzione esclusivamente in equicorrente**

Aroma automatic cabin softeners have been designed to guarantee perfect water regeneration as they are equipped with a computerised LED control unit that allows the user to control all the main functions of the softening process, such as programming, status, water consumption, etc. They are also equipped with an automatic resin regeneration system in Volume-Time mode that optimises the water flow which improves the management of the equipment on the basis of actual consumption and usage times actual consumption and times of use. **It works exclusively in equicurrent**



VALVOLA RUNXIN F69
F69 RUNXIN VALVE





ADDOLCITORI CRONOMETRICI AUTOTROL LOGIX 255/740

AUTOTROL LOGIX 255/740 CHRONOMETRIC SOFTENERS



5l | **V151/1D**
Addolcitore automatico 5l
5l Automatic water softeners

8l | **V151D**
Addolcitore automatico 5l
5l Automatic water softeners

12l | **V151/2D**
Addolcitore automatico 5l
5l Automatic water softeners



**VALVOLA
AUTOTROL
LOGIX 255/740**

Dotati di miscelatore
Disponibili con:

- Attacchi da 1/2"
- Testata 740 performa
- Dispositivo anti allagamento

Equipped with mixer
Available with:

- 1/2" attachments
- 740 performa head
- Anti-flooding device



ADDOLCITORI CRONOMETRICI AUTOTROL LOGIX 368/606

AUTOTROL LOGIX 368/606 CHRONOMETRIC SOFTENERS



5l | **V151/1C**
Addolcitore compatto 5l
5l compact water softeners

8l | **V151/CD**
Addolcitore compatto 8l
8l compact water softeners



5l | **V1640**
Cronometrico ISI5 3/4"G
Dotato di miscelatore
ISI5 cronometric 3/4"G
Equipped with mixer

8l | **V1644**
Cronometrico ISI8 3/4"G
Dotato di miscelatore
ISI8 cronometric 3/4"G
Equipped with mixer

12l | **V1652**
Cronometrico ISI12 3/4"G
Dotato di miscelatore
ISI12 cronometric 3/4"G
Equipped with mixer



**VALVOLA
AUTOTROL
LOGIX 368/606**



**VALVOLA
DVA-ISI**

Addolcitori disponibili
con attacchi da
3/4"G e 3/8"G
Water softeners available
with 3/4"G and 3/8"G
attachment

Addolcitore disponibile di
dispositivo antiallagamento
Water softener available also
with anti-flooding device



ADDOLCITORI MANUALI MANUAL WATER SOFTENERS



ADDOLCITORI 2 RUBINETTI 2 TAP WATER SOFTENERS



V154/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 30
Volume resina: 3,5l
Resin volume: 3,5l
Peso: 5Kg
Weight: 5Kg

V147/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 50
Volume resina: 9l
Resin volume: 9l
Peso: 10Kg
Weight: 10Kg

V155/4
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 80
Volume resina: 14l
Resin volume: 14l
Peso: 20Kg
Weight: 20Kg

V145/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 40
Volume resina: 5,5l
Resin volume: 5,5l
Peso: 8Kg
Weight: 8Kg

V155/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 60
Volume resina: 11l
Resin volume: 11l
Peso: 13Kg
Weight: 13Kg

Addolcitori disponibili
anche con rubinetti da 3/4"
Softeners available also
with 3/4" taps



ADDOLCITORI MONO BY-PASS MONO BYPASS WATER SOFTENERS



V145/4
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
V145/5
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

V155/2
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
V155/6
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

V147/4
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
V147/5
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

V157/4
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
V157/5
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"



ADDOLCITORI VENDING

VENDING WATER SOFTENERS




MG180/1

Addolcitore acqua "125"
Autonomia 10KH di 25l
Water softeners "125"
Capacity: 10KH of 25l




MG180TR

Addolcitore acqua "125"
Autonomia 10KH di 25l
Water softeners "125"
Capacity 10KH of 25l



MG180/3

Addolcitore acqua "250"
Autonomia 10KH di 50l
Water softeners "250"
Capacity 10KH of 50l



MG180/4

Addolcitore acqua "450"
Autonomia 10KH di 75l
Water softeners "450"
Capacity 10KH of 75l



MG180/3B

Addolcitore acqua "250"
Autonomia 10KH di 50l
Water softeners "250"
Capacity 10KH of 50l



MG180/5

Addolcitore acqua "900"
Autonomia: 10KH di 150l
Water softeners "900"
Capacity: 10KH of 150l



MG180/7

Addolcitore acqua "MX"
Autonomia: 10KH di 300l
Water softeners "MX"
Capacity: 10KH of 300l



MG180/8

Addolcitore in
aspirazione TEO 37
Suction softener
TEO 37



VLV702

Addolcitore shark per
aspirazione acqua
Shark water Suction
softeners



VLV823

Addolcitore Shark
filter per Dr Coffee
Shark filter water
softeners for Dr Coffee

Filtro aspirazione Suction filter



MG588

200 micron Ø6

MG588/2

200 micron Ø8

MG588/3

500 micron Ø6

MG588/1

500 micron Ø8

Codolo
Shank

Filtro passante Pass-through filter



MG588/5

200 micron Ø6,5

MG588/6

500 micron Ø8

MG588/8

200 micron Ø6

ANTISEDIMENTI
ANTISING

Codolo
Shank



MG588/4

Filtrino 270 micron
270 micron filter



SPM030

Filtro orzina
decalcificante 875l
Descaling filter 875l

ADDOLCITORI A SACCHETTO BAG SOFTENERS



V524 OSCAR 90

V526 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina OSCAR 90 (90gr) e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 (90gr) and OSCAR 150 (150gr)



V524/1 OSCAR 90

V526/1 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina OSCAR 90 e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 e OSCAR 150 (150gr)



SA1508/K

OSMO 60 - 1pz PULY CLEANER

SA1510/K

OSMO 90 - 1pz PULY CLEANER

Kit universale per la pulizia e manutenzione delle macchine da caffè ad uso domestico. Contiene: 1 bustina di Puly Cleaner e 1 sacchetto anticalcare OSMO 60 - OSMO 90

Universal kit for cleaning and maintenance of coffee machines for domestic use. It consists of: 1 bag of Puly Cleaner and 1 OSMO 60 - OSMO 90 anti-limescale bag.



SA1508/RG OSMO 60

SA1510/RG OSMO 90

Sacchetto anticalcare in resina OSMO 60 (60gr) e OSMO 90 (90gr)

Anti-limescale bag resin OSMO 60 (60gr) and OSMO 90 (90gr)



KIT DUREZZA HARDNESS KIT



V548

Kit durezza
Hardness kit

Composto da:
- Titolante durezza
- Indicatore di durezza
- Provetta rotonda
Composed by:
- Hardness titrant
- Hardness Indicator
- Round test tube



V548/1

Titolante durezza
Hardness titrant



V548/2

Indicatore di durezza
Hardness indicator



V548/3

Provetta rotonda
Round test tube



V6005

Kit durezza temporanea
Temporary hardness kit

V6006

Kit durezza totale
Total hardness kit

V548/1

Cartina prova durezza
Hardness test paper



BR080

Kit durezza BRITA
BRITA Hardness kit



SERBATOI ACQUA WATER TANKS



MG657C

Serbatoio da 3l
completo di
coperchio
3l tank complete
with lid



MG018/4

Serbatoio da 3l
chiuso h: 24,5cm
3l closed tank
h: 24,5cm



PA034

Serbatoio senza collo
132x65 h245 foro 50mm
Neckless water tank
132x65 h245 50mm hole



PA160

Serbatoio cilindrico
Cylindrical tank



RDL003

Serbatoio acqua
chiuso 2,8L
190x60 h245
Closed water tank
2,8L 190x60 h245



MV038

Serbatoio da 4l con
coperchio 217x106 h231
4l tank with lid
217x106h231



FA017

Serbatoio acqua
Water tank



FRBF004

Serbatoio baby frog
Baby frog tray



RDL031

Serbatoio acqua 2lt
2lt water tray



VLV184

Vaschetta acqua
ellittica
elliptical water
tray



SE2216

Serbatoio acqua
175x65 h240 s/collo,
c/tappo Ø50
Water tank w/neck,w/
cap Ø50 175x65 h240



SE9910

Serbatoio acqua
195x65 h270 s/collo
c/tappo Ø50
Water tank w/neck,
w/cap Ø50 195x65 h270



SE2215

Serbatoio acqua
195x65 h240 s/collo,
c/tappo Ø50
Water tank w/neck,
w/cap Ø50 195x65 h240



FR303

Serbatoio
assemblato DIDI'
Assemble water
lid DIDI'



Sede commerciale e amministrativa:

Via Prati 3/D - 40069 Zola Predosa (BO) Italy

Telefono: +39 051 756075 - **Fax:** +39 051 756640

Email: info@ricambigardosi.it

Sito web: www.ricambigardosi.it

E' vietata la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compreso le fotocopie, senza autorizzazione scritta della Ricambigardosi S.r.l. Ogni violazione verrà perseguita a termini di legge. Per una migliore evasione degli ordini, citare sempre il numero di codice.

The reproduction or even partial reproduction of the same, in form, or by any means including photocopying, is expressly forbidden without the written consens of Ricambigardosi S.r.l. Any violation of these condictiones will be subject to legal action. In order to assist order process always quote the code number



Tel. +39 051 756075



www.ricambigardosi.it



info@ricambigardosi.it



Via Prati 3/D - 40069 Zola Predosa (BO) Italy